



*yükselmek isteyen herkese...*



İSTİF MAKİNALARI DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

## HAKKIMIZDA

HENAN JIANGHE CRANE CO.,LTD. 1992 yılında Çin tarihinin en önemli lokasyonlarından biri olan Henan Eyalatindeki ZhengZhou şehrinde kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar yüksek teknoloji ile üretilen ve 900 tona kadar taşıma yapabilen her tür özel amaçlı gezer vinç üretimleri üzerine uzmanlaşmıştır. Bu çalışmaları ile Çin'in pek çok önemli referanslarına sahipken, 2008 yılında Personel Yükseltici Platformlar üretimine de başlamış, birkaç sene içerisinde bu konuda da sektörün en bilinir markalarının yüksek kalite seviyesine ulaşmayı başarmıştır. Çin'in pek çok önemli kullanım noktalarında, özellikle büyük devlet projelerinde üretimlerinin verdiği güvenle ve öncelikli tercih edilen ürünleri ile başarı seviyesini her geçen gün yükseltmektedir.

Halihazırda sektörünün bilinir markalarının sahip olduğu uluslararası kabul gören tüm standartları yakalayıp, çalışma koşullarında da aynı verimi yakalağı ürünlerinde deklare ettiği tüm kalite setifikalarını almayı başısrarak, 150.000 metrekareye ulaştığı fabrikasında baştan sona tüm aşamalarında batılı markaların kullandığı ileri teknolojilerdeki yatırımlarında kendi olanakları ile üretir konuma gelmiştir. Bu seviyeye gelmesi ile birlikte de, 2015 yılından itibaren artık gözünü yeni ve özellikle gelişmiş pazarlara çevirerek kurumta olduğu Distribütör ağı ile o pazarların talep ettiği zengin ürün çeşitliliğinde, kalite kıtasında en yakın, maliyet itibarı ile çok daha uygun fiyatlarla pazar payı alabilmeyi hedeflemiştir.

İşte tam da bu amaç doğrultusunda Türkiye'de de pazar araştırması yapan üretici, İstanbul ve Gaziantep merkezli yapılanması olan **ABS İSTİF MAKİNALARI DİŞ TİCARET LTD.ŞTİ.**'ni karşılıklı mutabık kalınan sözleşme hükümleri ile Türkiye Tek Distribütörü olarak seçmiştir. Bundan böyle distribütörü olarak bizler de Jianghe ürünlerinin daha kolay akılda kalması için kısaca "JIC" ismi ile anarak makul bir zaman içerisinde işimizin de ana mevzu olduğu üzere bizlere güven duyacak müşterilerimizle birlikte hizmet kalitemizi sürdürübile bir yapıyı tesis ederek adım adım daha yükseğe çıkararak hem üretici firmanın ürünlerini pazarımıza tanıtırken, hem de distribütörü olduğumuz ve evlatlarımıza aktarmak istediğimiz firmamızın adını, kendi geleceğimizi tesis etmek üzere iş yaptığımız kişilerin gözünde öncelikle birlikte çalışılabilir, güven duyulan bir konuma getirme gayretinde olmayı ana hedef olarak belirlemiş durumda çalışmalarımıza yön verme kararlılığındayız.



# ELEKTRİKLİ MAKASLI PLATFORM

**GTJZ06 / 08 / 10 / 12 / 14**

- Çok fonksiyonel ve güvenilir çalışma koşulları sağladığı için çalışma verimini arttırmır.
- Kompakt ve güçlendirilmiş şasesi ile dar alanlarda bile çok verimli çalışma sağlar.
- Özellikle düşük ses seviyesi gerektiren ofis binaları, alışveriş merkezleri, okul, hastane, otel gibi hassas ortamlarda hiç sorunsuz çalışma sağlar.
- Esnek çalışma olanağı sağladığı için kalabalık, sıkışık, inşaat alanları, dar koridor gibi zor ortamlarda mükemmel verim alındır. Makasların yukarı - aşağı yöndeği hareketlerinde, platformun ileri - geri hareketlerinde, manevralarda tek bir operatörün rahatlıkla ve kolaylıkla kullanımını sağlar.



**ÜRETİCİ : HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE CO.,LTD**

MODEL		GTJZ06	GTJZ08	GTJZ10	GTJZ12	GTJZ14
TİPİ		ELEKTRİKLİ	ELEKTRİKLİ	ELEKTRİKLİ	ELEKTRİKLİ	ELEKTRİKLİ
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	mt	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	mt	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
PLATFORM ZEMİNİN KAPALI KONUMDA YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	1,07	1,07	1,23	1,34	1,49
PLATFORM KAPALI KONUMDA UZUNLUĞU	mt	1,67	1,67	2,27	2,27	2,27
PLATFORM UZATMA	mt	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PLATFORM GENİŞLİĞİ	mt	0,74	0,74	1,14	1,14	1,14
PLATFORM KAPALI KONUMDA KORUMA DAHİL YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	1,86	1,86	2,42	2,42	2,45
PLATFORMUN ŞASE GENİŞLİĞİ	mt	0,76	0,76	1,17	1,17	1,17
PLATFORMUN İKİ TEKER MERKEZİ ARASI	mt	1,39	1,39	1,87	1,87	1,87
PLATFORMUN ŞASESİNİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
PLATFORMUN TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	230	230	320	320	207
PLATFORMUN UZATMASINDA TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	113	113	113	113	113
KALDIRMA HIZI		27	27	37	45	50
İNDİRME HIZI		22	22	32	35	38
PLATFORM AĞIRLIĞI	kg	1.415	1.415	2.250	2.440	2.860
PLATFORM KAPALI KONUMDA YÜRÜYÜŞ HIZI	km / h	0 - 5	0 - 5	0 - 3,5	0 - 3,5	0 - 3,5
PLATFORM ASANSÖR AÇILMIŞ KONUMDA YÜRÜYÜŞ HIZI	km / h	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8
DÖNÜŞ YARIÇAPı DİSTAN	mt	1,64	1,64	2,14	2,14	2,14
TIRMANMA ACISI	%	30	30	25	25	25
MAKSİMUM TILT ACISI		3	3	3	3	3
DOLGU TEKERLER		15 X 5	15 X 5	15 X 5	15 X 5	15 X 5
AKÜ	V / Ah	6 X 4 / 225	6 X 4 / 225	6 X 4 / 225	6 X 4 / 240	6 X 4 / 240
ŞARJ CİHAZI	A	30	30	30	30	30

# DİZEL MAKASLI PLATFORM

## GTJN10 / 13 / 16

- Her tür arazi koşullarında mükemmel performans ile güvenli çalışma sağlar.
- 6,57 x 1,83 mt çalışma alanı ile gerek operatörlerin çalışma ekipmanları gerekse de kullandıkları malzemeler için rahat bir ortamda güvenle çalışmalarını sağlar.
- Yüksek taşıma kapasitesi olanağı verir.
- 680 kg taşıma kapasitesi ile uçak bakımları, tüm inşaat faaliyetleri gibi işin gerektirdiği tüm ihtiyaçları karşılayıp, en kötü saha koşullarında dahi yüksek performans ile hareket ederek güvenli bir çalışma olanağı verir.
- Zorlu saha koşullarına uygun dolgu lastiklere sahiptir. Ağır çalışma koşullarında, güvenle yere basar. Uzun çalışma ömürleri içerisinde daha dayanıklı ve daha güvenli hareket etme imkanı sağlar.



**ÜRETİCİ : HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE CO.,LTD**

MODEL		GTJN10	GTJN13	GTJN16
TİPİ		DİZEL	DİZEL	DİZEL
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	mt	12,00	15,00	18,00
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	mt	10,00	13,00	16,00
PLATFORM ZEMİNİN KAPALI KONUMDA YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	1,07	1,80	2,02
PLATFORM KAPALI KONUMDA UZUNLUĞU	mt	3,98	3,98	3,98
PLATFORM UZATMA	mt	1,30	1,30	1,30
PLATFORM GENİŞLİĞİ	mt	1,83	1,83	1,83
PLATFORM KAPALI KONUMDA KORUMA DAHİL YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	2,98	2,98	2,98
PLATFORMUN ŞASE GENİŞLİĞİ	mt	2,27	2,27	2,27
PLATFORMUN İKİ TEKER MERKEZİ ARASI	mt	2,86	2,86	2,86
PLATFORMUN ŞASESİNİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mt	0,22	0,22	0,22
PLATFORMUN TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	1.000	680	680
PLATFORMUN UZATMASINDA TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	230	230	230
KALDIRMA HIZI		27	37	45
İNDİRME HIZI		22	32	35
PLATFORM AĞIRLIĞI	kg	7.940	8.200	9.190
PLATFORM KAPALI KONUMDA YÜRÜYÜŞ HIZI	km / h	6,8	6,8	6,8
PLATFORM ASANSÖR AÇILMIŞ KONUMDA YÜRÜYÜŞ HIZI	km / h	1,0	1,0	1,0
DÖNÜŞ YARIÇAPı DİŞTAN	mt	5,20	5,20	5,20
DÖNÜŞ YARIÇAPı İÇTEN	mt	2,35	2,35	2,35
TIRMANMA AÇISI	%	50	50	50
MAKSİMUM TILT AÇISI		3	3	3
DOLGU TEKERLER		33 x 12 - 20	33 X 12 - 20	33 X 12 - 20
AKÜ	V	12,00	12,00	12,00
MOTOR		PERKINS 404D22	PERKINS 404D23	PERKINS 404D24
MOTOR GÜCÜ	kw	38,00	38,00	38,00
MOTOR DEVİR GÜCÜ	rpm	3.000	3.000	3.000
HİDROLİK BASINÇ	lt	130	130	130
MAZOT DEPOSU TANKI	lt	100	100	100

# ELEKTRİKLİ EKLEMLİ PLATFORM

## GTZD14E / 16E



- Manevra imkanı olmayan dar alanlarda yüksek mesafelere yüksek açılarda ulaşım imkanı verir.
- Durduğu yerde tam tur yaparak kazandığı hareket kabiliyeti ile engeller kolaylıkla aşılır ve çözüm sağlanır.
- İleri teknolojide kontrol sistemi ile güvenli çalışma koşulları sağlanır.
- Özel dizaynı ile yapılan işlerin kolaylıkla ve düzgünce yapılması sağlanır.
- Çok hareketli yapısı ile ulaşılması çok güç yüksekliklerde, işlerin güvenle ve kolaylıkla yapılması sağlanır.
- Kapalı alanlarda herhangi bir egzost atığı olmadan çok sessiz ve çok düşük elektrik sarfiyatı ile iş çözümlerinin getirilmesi sağlanır.

**ÜRETİCİ : HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE CO.,LTD**

MODEL		GTZD14E	GTZD16E
TİPİ		ELEKTRİKLİ	ELEKTRİKLİ
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	mt	16,00	18,00
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	mt	14,00	16,00
PLATFORM TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	230	230
PLATFORM UZUNLUĞU	mt	5,54	7,90
PALTFORMUN YÜRÜME GENİŞLİĞİ	mt	1,75	2,28
PLATFORM KAPALI KONUMDA YÜKSEKLİĞİ	mt	1,99	2,00
PLATFORM SEPET ÖLÇÜLERİ ( UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK )	mt	1,52 x 0,77 x 1,22	1,53 x 0,76 x 1,1
PLATFORMUN İKİ TEKER YÜK MERKEZİ ARASI MESAFE	mt	2,00	2,00
PLATFORM ŞASESİNİN YÜKSEKLİĞİ	mt	0,20	0,20
PLATFORM AĞIRLIĞI	kg	6.400	7.110
PLATFORM DÖNÜŞ DERECESİ		160	180
ŞASE ÜSTÜ PLATFORM DÖNÜŞ DEREÇESİ		355	360
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM KAPALI KONUMDA )	km / h	5,20	5,00
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM AÇIK KONUMDA )	km / h	0,80	0,80
TIRMANMA AÇISI	%	30	30
MAKSİMUM EGİLME DERECESİ		3	3

# DİZEL TELESKOPİK PLATFORM

S60 / 66J



- Dayanıklı, güçlü dizel motoru ve dört çeker teker sistemi sayesinde en zor arazi koşullarında işlerin tamamlanmasını sağlamaktadır.
- 230 kg taşıma kapasitesini zor koşullarda muhafaza edebilmek ve dengede tutabilmek için yüksek teknolojide güvenlik sistemleri ile üretilmiştir.
- Özel tasarlanmış dolgu lastikleri ile platformun hareket anında daha dengeli, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
- Özellikle arazi koşullarında meydana gelebilecek rastgele bir arıza halinde arızanın çabuk belirlenmesine yardımcı olan teknolojisi ile arızaların giderilmesi sağlanmaktadır.

**ÜRETİCİ : HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE CO.,LTD**

MODEL		S-60	S-66J
GÜC TİPİ : TELOSKOPİK KOLLU PLATFORM		DİZEL	DİZEL
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	mt	20,00	22,00
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	mt	18,00	20,00
PLATFORM SEPETİNİN ÖLÇÜLERİ ( ENİ - UZUNLUĞU )	mt	0,91-2,43	0,91-2,43
PLATFORM TAŞIMA KAPASİTESİ	kg	230	230
PLATFORM UZUNLUĞU	mt	8,45	10,27
PALTFORMUN YÜRÜME GENİŞLİĞİ	mt	2,43	2,43
PLATFORM KAPALI KONUMDA YÜKSEKLİĞİ	mt	2,67	2,67
PLATFORMUN İKİ TEKER YÜK MERKEZİ ARASI MESAFE	mt	2,46	2,46
PLATFORM ŞASEİNİN YÜKSEKLİĞİ	mt	0,30	0,30
PLATFORM AĞIRLIĞI	kg		
PLATFORM DÖNÜŞ DERECESİ		160	160
ŞASE ÜSTÜ PLATFORM DÖNÜŞ DERECESİ		360	360
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM KAPALI KONUMDA )	km / h	6,8	6,8
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM AÇIK KONUMDA )	km / h	0,8	0,8
TIRMANMA AÇISI	%	45	45
MAKSİMUM EĞİLME DERECESİ			
DÖNÜŞ YARIÇAPI ( İÇTEN )	mt	2,4	2,4
DÖNÜŞ YARIÇAPI ( DIŞTAN )	mt	5,1	5,1
MAKSİMUM HİDROLİK BASINCI		120	120
VOLT		12	12
MOTOR		PERKINS 804B-3.3	PERKINS 804B-3.4
MOTOR GÜCÜ	kw	47	47
TIRMANMA ADERECESSİ	%		
MAZOT TANKI KAPASİTESİ	lt	130	130
LASTİK ÖLÇÜLERİ		38.5 x 14 - 20	38.5 x 14 - 20

# DİZEL EKLEMLİ PLATFORM

## GTZD14 / 15 / 16 / 18 / 24 / 30



- Manevra imkanı olmayan dar alanlarda yüksek mesafelere yüksek açılarda ulaşım imkanı verir.
- Durduğu yerde tam tur yaparak kazandığı hareket kabiliyeti ile engeller kolaylıkla aşılır ve çözüm sağlanır.
- İleri teknolojide kontrol sistemi ile güvenli çalışma koşulları sağlanır.
- Özel dizaynı ile yapılan işlerin kolaylıkla ve düzgünce yapılması sağlanır.
- Çok hareketli yapısı ile ulaşılması çok güç yüksekliklerde, işlerin güvenle ve kolaylıkla yapılması sağlanır.
- Güçlü dizel motoru ve buna bağlı performansı ile zor arazi koşullarında bile üstün performans ile hareket etme imkanı sayesinde ulaşılması zor yerlerde iş çözümlerinin getirilmesi sağlar.

**ÜRETİCİ : HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE CO.,LTD**

MODEL	GTZD14	GTZN15	GTZN16	GTZN18	GTZN24	GTZN30
TİPİ	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	mt 14,00	15,00	18,00	20,00	26,00	32,00
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	mt 16,00	17,00	16,00	18,00	24,00	30,00
PLATFORM TAŞIMA KAPASİTESİ	kg 230	250	230	230	230	230
SEPET UZANMA ( HORIZONTAL )	mt 7,40	8,50		12,10	13,30	20,20
PLATFORM UZUNLUĞU	mt 6,50	7,68	0,80	8,25	10,70	10,06
PALTFORMUN YÜRÜME GENİŞLİĞİ	mt 2,29	2,26	2,29	2,38	2,49	2,49
PLATFORM KAPALI KONUMDA YÜKSEKLİĞİ	mt 2,38	2,22	2,38	2,48	2,82	3,15
PLATFORM SEPET ÖLÇÜLERİ ( UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİĞİ )	mt 1,83 x 0,77 x 1,14	1,83 x 0,77 x 1,14	1,83 x 0,76 x 1,13	1,83 x 0,76 x 1,13	1,83 * 0,76 * 1,13	2,44 * 0,91 * 1,13
PLATFORMUN İKİ TEKER YÜK MERKEZİ ARASI MESAFE	mt 2,10	2,04	2,20	2,60	2,60	3,70
PLATFORM ŞASEİNİN YÜKSEKLİĞİ	mt 0,43	0,32	0,43	0,43	0,33	0,43
PLATFORM AĞIRLIĞI	kg 7.760	6.500	7.657	7.750	15.900	20.100
PLATFORM DÖNÜŞ DERECESİ		160	80	80	160	160
ŞASE ÜSTÜ PLATFORM DÖNÜŞ DERECESSİ		360	356	360	360	360
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM KAPALI KONUMDA )	km / h 6,30	7,00	6,30	6,30	6,30	4,40
YÜRÜYÜŞ HIZI ( PLATFORM AÇIK KONUMDA )	km / h 1,20	0,80	1,10	1,10	0,80	1,20
DÖNÜŞ YARIÇAPı ( İÇTEN )	mt 0,70	1,80	3,00	3,00	1,80	2,70
DÖNÜŞ YARIÇAPı ( DIŞTAN )	mt 3,24	4,50	5,32	5,20	5,20	6,50
HİDROLİK TANK	L 100	100	100	100	100	100
CONTROL VOLT	V 12	12	12	12	12	24
TILT	° 3	3	3	3	3	3
MOTOR	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	CUMMINS	CUMMINS
MODELİ	404F-22	404F-22	404F-22	804d-33	B3.3-C60	
MOTOR GÜCÜ	HP 49	49	49	63	61	75
MOTOR DEVİR	rpm	48,00	2.800	2.800	2.200	2.200
YÜRÜYÜŞ TİPİ	4 x 2 x 2 ( 4 x 4 x 2 )	4 x 2 x 2 ( 4 x 4 x 2 )	4 x 2 x 2 ( 4 x 4 x 2 )	4 x 2 x 2 ( 4 x 4 x 2 )	4 x 2 x 2 ( 4 x 4 x 2 )	4 x 4 x 4 ( 4 x 4 x 4 )
TIRMANMA ADERECESSİ	% 30	25	40	30	30	40
MAZOT TANKI KAPASİTESİ	lt 70	70	100	100	160	155
LASTİK ÖLÇÜLERİ	DOLGU 33 * 12-20	33 * 12-20	33 x 12 - 20	33 x 12 - 20	34 x 12 - 20	35 x 12 - 20



İSTİF MAKİNALARI DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Ritim İstanbul Rezidansları  
Cevizli Mah. Zuhal Cad. No: 46/E  
A5 Blok D: 28 34846 Maltepe / İSTANBUL  
Tel: 0216 441 11 00 • Fax: 0216 441 11 50  
info@absistif.com.tr • www.absistif.com.tr

TÜRKİYE TEK DISTRİBÜTÜRÜ



An advertisement for Jiang He Lifting. The top right features the company logo 'JHL JIANGHE LIFTING' with a stylized orange and blue 'JHL' monogram. Below it is the Chinese slogan '中国功夫' (Chinese Kung Fu) in large black characters, flanked by silhouettes of two people performing martial arts. Underneath is the English slogan 'JIANG HE KUNG FU' in bold red letters. The bottom half of the ad shows a man in an orange Kung Fu outfit performing a dynamic pose on a blue scissor lift platform. The background is a vibrant, colorful graphic with swirling lines in shades of pink, yellow, blue, and orange.