



2 - 5 ton

LİTYUM - İYON ELEKTRİKLİ FORKLİFT



ÖZTÜZÜN

Since 1962

NIHAT ÖZTÜZÜN ve OĞULLARI İŞ MAKİNALARI
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

www.oztuzun.com



HUAKE

Güvenilir Özel Aletler



- Türkçe tablet bilgi ekranı ile kolay kullanım.
- Ekran üzerinden arıza tespit ve giderme imkanı

Ayarlanabilir Direksiyon



- Direksiyon ayarlama mekanizması ile
- Çalışma rahatlığını ve güvenilirliğini artırır.

Geniş Görüş Asansör



- Teknolojisi yüksek kaliteli U çelik.
- Sağlam bir yapı elde etmek için genişletilmiş U çelik.
- İyi bir görüş alanı için standart olarak kullanılan geniş görüş açılı asansör.
- Yüksek kaliteye sahip geniş görüşlü asansör çalışma güvenliğini sağlar.



Lider Çözüm Ortağınız

Yenilikçi, Güvenilir, Çağdaş...

Çevre Dostu ve Kolay Bakım



- IP54 ve IP65 sınıfı koruma ile Yüksek Güvenlik
- 16 KW yürüyüş motoru ve
- 13 KW asansör motoru ile Yüksek Performans

Akü Sistemi



- Lityum-iyon akü teknolojisi ile yüksek güvenlik
- Bakım gerektirmeyen akü
- Ara şarj yapabilme imkanı
- 120 dakikada tam şarj edebilme imkanı
- 5 yıl yada 5000 saat Akü garantisi

Güvenilir Aks Sistemi



- Kompakt yapı ve yükleme esnasında deformasyonu önleyen sistem
- Darbe emici sayesinde arttırılan sürüş güvenliği
- Toz ve su geçirmez yapı sayesinde artan hizmet ömrü ve güvenilirlik
- Dizel forklift oranla düşük bakım maliyeti



TEKNİK VERİLER

Genel	1	Model		HEF20	HEF25	HEF30	HEF35	
		2	Yakıt Tipi		Lityum Batarya		Lityum Batarya	
	3	Kaldırma Kapasitesi Veya Yük Kapasitesi	kg	2000	2500	3000	3500	
	4	Yük Merkezi	mm	500	500	500	500	
	5	Kaldırma Yüksekliği	mm	4800	4800	4800	4800	
	6	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	1500	1500	1500	1500	
	7	Çatal Ölçüleri (L*W*T)	mm	1220*125*45	1220*125*45	1220*125*45	1220*125*45	
	8	Çatal Genişliği (Minimum / Maksimum)	mm	300/1200	300/1200	300/1200	300/1200	
	9	Asansör Tilt Açısı (F/R)	deg	6/12	6/12	6/12	6/12	
	10	Merkez Çatal Uzaklığı	mm	490	490	490	490	
Özellikler ve Ölçüler	11	Araç Uzunluk	Çatal Hariç	mm	2550	2600	2750	2800
	12		Çatal Dahil	mm	3750	3800	3997	4020
	13		Teker İz Genişliği	mm	1130	1130	1150	1150
	14	Kapalı Asansör Yüksekliği		mm	2250	2250	2250	2250
	15	Asansör Açık Yükseklik (Korkuluk Dahil)		mm	5950	5950	5950	5950
	16	Baş Üstü Koruma Yüksekliği (Tavan)		mm	2130	2130	2150	2150
	17	Dönüş Yarıçapı		mm	2120	2170	2460	2510
	18	Minumum Dik Açılı Koridor Genişliği		mm	2105	2105	2205	2205
Performans	19	Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)		km/h	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
	20	Asansör Hızı (Yüklü / Yüksüz)		mm/s	350 / 400	350 / 400	350 / 400	350 / 400
	21	Toplam Ağırlık		kg	3900	4100	4450	4850
	22	Maksimum Tırmanma Açısı		%	15	15	15	15
Şase & Lastik	23	Lastikler	Ön Lastik		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR
	24		Arka Lastik		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	25	Aks Dağılım	On	mm	970	970	1000	1000
	26		Arka	mm	950	950	970	970
	27	Dingil Açıklık		mm	1700	1700	1700	1700
28	Minumum Yerden Yükseklik (Yüksüz-Yüklü)	Asansör	mm	105/85	105/85	152/132	152/132	
29		Şase	mm	158/138	158/138	158/138	158/138	
Sürüş Özellikleri	30	Sürüş Motor Gücü (Maksimum)		kW	16	16	16	16
	31	Asansör Motor Gücü (Maksimum)		kW	13	13	13	13
	32	Basınç		mpa	17,5	17,5	17,5	17,5
	33	Lityum Batarya Kapasitesi		V/Ah	80V/250Ah	80V/250Ah	80V/280Ah *80V / 380 Ah	80V/280Ah *80V / 380 Ah

*80V / 380 Ah Akü (Opsiyon)